

RSO-08T

El protector de sobretensión para audio y video resguarda su equipo de oficina y electrónicos delicados contra sobrecargas y subidas repentinas de tensión que podrían dañar o degradar el funcionamiento y la fiabilidad de su valioso equipo.



El exclusivo diseño del tomacorriente del RSO-08T es práctico y versátil. Los ocho tomacorrientes giratorios permiten acomodar adaptadores y enchufes voluminosos difíciles de conectar en las tomas de salida estándar. Al incorporar múltiples Varistores de Óxido Metálico (MOV) que responden en menos de un nanosegundo ante sobrecargas y subidas repentinas de tensión, el supresor RSO-08T disminuye considerablemente el riesgo de daño permanente ocasionado por fluctuaciones en la línea de suministro.

Características

- Optimizado para el hogar y equipo de oficina
- 8 tomacorrientes con bajada a tierra para la conexión segura a la red de alterna
- Filtro contra interferencia EMI/RFI con atenuación de hasta 58dB
- La tecnología MOV (Varistor de Óxido de Metal) brinda mayor protección para los componentes electrónicos contra sobretensiones y subidas de voltaje
- Interruptor de conexión con luz
- El interruptor de cortacircuito de reposición manual facilita la recuperación del dispositivo tras una sobrecarga (15A)
- Indicadores luminosos LED de protección y de conexión a tierra
- Sistema de gestión de cables permite mantener los cables y conectores perfectamente organizados



Ideal para



MPN	RSO-08T
Entrada	
Tensión	220-240VAC
Frecuencia	50/60Hz (detección automática)
Watts	1800W
Amps	15A
Clasificación de protección	2160J
Corriente máxima admisible	144,000 amps
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Salida	
Receptáculos	8 (NEMA 5-15R)
Protección contra sobrecargas	Incluida
Aspectos físicos	
Interruptor	Reposición manual
Cubierta	Plástico ABS retardador de llama
Color	Negro con gris
Longitud del cable	1,8m
Dimensiones del producto	343,5x50x53,48mm
Peso del producto	0,8kg
Información adicional	
Garantía	De por vida

